


Malla plástica para pavimentación

Pieza modular de polipropileno reciclado de alto impacto, de 4 cm de espesor, diseñada para pavimentar calles, estacionamientos, bodegas y patios. Se rellena con mortero y elimina por completo el acero de refuerzo.

VENTAJAS

- ✓ Menor tiempo de instalación que un pavimento de concreto hidráulico.
- ✓ Plástico reciclado y reciclable.
- ✓ Aumenta la vida útil del concreto.
- ✓ Reduce la formación de baches.
- ✓ Fácil de demoler y reparar por tramos.
- ✓ Recomendable para suelos inestables.



Pieza de 36.50 x 36.50 x 4.00 cm - 7.5 piezas por m²

ESPECIFICACIONES

Material	Polipropileno de alto impacto	Piezas por m²	7.5
Color	Negro	Peso por pieza	0.475 kg
Protección UV	Incluida	Peso por m²	3.56 kg
Antidimensionador	Incluido	Módulo de compresión	485 kg/cm²
Densidad	998 kg/m³	Módulo de flexión	3,249 MPa
Dimensiones	36.50 x 36.50 x 4.00 cm	Temperatura de deflexión	145 °C

RENDIMIENTO DE INSTALACIÓN

50 m² por hora

MORTERO RECOMENDADO

f'c = 200 kg/cm² Rev. 18

GUÍA DE INSTALACIÓN



Nivelación



Poreo



Colocación



Relleno



Acabado

USOS MÁS COMUNES



Calles y vialidades



Estacionamientos



Bodegas y naves



Patios de maniobras



Andadores peatonales

PLANTA Y OFICINAS

Av. Puente de la Reina #2052, Col. Puerta Navarra
Querétaro, Qro. CP 76116

VENTAS Y PEDIDOS

442 559 7788

Cotizaciones y asesoría técnica